

austen

SISTEMA DE CLAVO TIBIAL II BROCHURE



austen
TRAUMA

SISTEMA DE CLAVO TIBIAL II BROCHURE

INDICACIONES

- ♦Fracturas diafisarias tibiales
- ♦Fracturas de metáfisis tibial
- ♦Algunas fracturas intra-articulares de la meseta tibial y fracturas del pilon tibial

CONTRAINDICACIONES

- ♦Un canal medular destruido por una fractura o tumor previo
- ♦Una diáfisis tibial que tenga una curva o deformidad excesiva
- ♦Infección activa
- ♦Una falta de masa ósea que no permite la ubicación estable del implante
- ♦Alergia al material del implante
- ♦Condiciones del paciente incluyendo limitaciones en el suministro de sangre, y la calidad o cantidad insuficiente de hueso

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

BLOQUEO PROXIMAL

- ♦Las posibilidades de bloqueo en varios planos en combinación con tornillos de bloqueo esponjosos, incrementan la estabilidad del fragmento proximal para fracturas intra-articulares de tibia.

BLOQUEO DISTAL

- ♦Las posibilidades de bloqueo en varios planos incrementan la estabilidad del fragmento distal. El tornillo de bloqueo oblicuo brinda un ángulo de estabilización axial de 28° al plano coronal.



SISTEMA DE CLAVO TIBIAL II BROCHURE

DISPOSITIVO DE DIRECCIONAMIENTO DISTAL

- ♦ Brazo de localización ajustable y radio transparente.
- ♦ Brazo de compresión



COMPRESION INTRA-OPERATORIA:

- ♦ El orificio oblicuo en el plano coronal permite la compresión intra-operatoria y post-operatoria.




DISEÑO DEL TORNILLO DE BLOQUEO

- ♦ El alma del tornillo con mayor diámetro incrementa la resistencia en contra de las fuerzas de cizallamiento.
- ♦ El Diseño de vástago de doble diámetro (rosca cortical y rosca esponjosa) brinda un mejor anclaje en el hueso esponjoso



TAPON TERMINAL

Diferentes longitudes para el tapón terminal, los tapones de 5 y 10mm pueden extender la medida del clavo si es insertado en exceso



0 mm 5 mm 10 mm

SISTEMA DE CLAVO TIBIAL II BROCHURE

austen

TORNILLO DE BLOQUEO I Ø5.0

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46090032E	5.0	32mm
46090034E	5.0	34mm
46090036E	5.0	36mm
46090038E	5.0	38mm
46090040E	5.0	40mm
46090042E	5.0	42mm
46090044E	5.0	44mm
46090046E	5.0	46mm
46090048E	5.0	48mm
46090050E	5.0	50mm
46090052E	5.0	52mm
46090054E	5.0	54mm
46090056E	5.0	56mm
46090058E	5.0	58mm
46090060E	5.0	60mm
46090062E	5.0	62mm
46090064E	5.0	64mm
46090066E	5.0	66mm
46090068E	5.0	68mm
46090070E	5.0	70mm
46090072E	5.0	72mm
46090074E	5.0	74mm
46090076E	5.0	76mm
46090078E	5.0	78mm
46090080E	5.0	80mm
46090082E	5.0	82mm
46090084E	5.0	84mm
46090086E	5.0	86mm
46090088E	5.0	88mm
46090090E	5.0	90mm

TORNILLO DE BLOQUEO I Ø 4.5

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46092028E	4.5	28mm
46092030E	4.5	30mm
46092032E	4.5	32mm
46092034E	4.5	34mm
46092036E	4.5	36mm
46092038E	4.5	38mm
46092040E	4.5	40mm
46092042E	4.5	42mm
46092044E	4.5	44mm
46092046E	4.5	46mm
46092048E	4.5	48mm
46092050E	4.5	50mm
46092052E	4.5	52mm
46092054E	4.5	54mm
46092056E	4.5	56mm
46092058E	4.5	58mm
46092060E	4.5	60mm
46092062E	4.5	62mm
46092064E	4.5	64mm
46092066E	4.5	66mm
46092068E	4.5	68mm
46092070E	4.5	70mm
46092072E	4.5	72mm
46092074E	4.5	74mm
46092076E	4.5	76mm
46092078E	4.5	78mm
46092080E	4.5	80mm

TORNILLO DE BLOQUEO II Ø4.5

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46093027E	4.5	27mm
46093029E	4.5	29mm
46093031E	4.5	31mm
46093033E	4.5	33mm
46093035E	4.5	35mm
46093037E	4.5	37mm
46093039E	4.5	39mm
46093043E	4.5	43mm
46093047E	4.5	47mm
46093051E	4.5	51mm
46093055E	4.5	55mm
46093050E	4.5	57mm
46093059E	4.5	59mm
46093061E	4.5	61mm
46093063E	4.5	63mm
46093065E	4.5	65mm
46093067E	4.5	67mm
46093069E	4.5	69mm
46093071E	4.5	71mm
46093073E	4.5	73mm
46093075E	4.5	75mm
46093077E	4.5	77mm
46093079E	4.5	79mm

CLAVO TIBIAL II

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46088260E	9.0	260mm
46088280E	9.0	280mm
46088300E	9.0	300mm
46088320E	9.0	320mm
46088340E	9.0	340mm
46088360E	9.0	360mm
46191380E	9.0	380mm
46191400E	9.0	400mm
46089260E	10.0	260mm
46089280E	10.0	280mm
46089300E	10.0	300mm
46089320E	10.0	320mm
46089340E	10.0	340mm
46089360E	10.0	360mm
46192380E	10.0	380mm
46192400E	10.0	400mm
46193260E	11.0	260mm
46193280E	11.0	280mm
46193300E	11.0	300mm
46193320E	11.0	320mm
46193340E	11.0	340mm
46193360E	11.0	360mm
46193380E	11.0	380mm
46193400E	11.0	400mm

TORNILLO DE BLOQUE II Ø 5.0

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46091035E	5.0	35mm
46091039E	5.0	39mm
46091043E	5.0	43mm
46091047E	5.0	47mm
46091051E	5.0	51mm
46091055E	5.0	55mm
46091059E	5.0	59mm
46091063E	5.0	63mm
46091067E	5.0	67mm
46091071E	5.0	71mm
46091075E	5.0	75mm
46091079E	5.0	79mm
46091083E	5.0	83mm
46091087E	5.0	87mm
46091091E	5.0	91mm
46091095E	5.0	95mm

TAPON TERMINAL

N/P (TA)	Longitud
46094005E	5.00 mm
46094010E	10.00 mm

austen
TRAUMA